

ÉMISSION
INSTANTANÉE

MATICA
TECHNOLOGIES



S3200





S3200

IMPRIMANTE RETRANSFERT POUR CARTES FINANCIÈRES

Matica S3200 est une imprimante retransfert desktop pour l'émission de cartes bancaires et de paiement plates (sans relief). Avec un débit de jusqu'à 80 cartes par heure, cette imprimante conviviale est conçue pour l'émission instantanée de cartes financières.

La technologie retransfert permet une impression over-the-edge, évitant ainsi les zones blanches non-imprimées sur le contour des cartes. Ces cartes sont personnalisées instantanément, avec restitution de couleurs aussi éclatantes que celles de cartes pré-imprimées.

La plateforme personnalise les pistes magnétiques, ainsi que les puces avec ou sans contact, en conformité avec la norme EMV. Avec un format compact, l'imprimante s'intègre parfaitement dans les environnements de bureau tandis que son empreinte carbone est faible. Idéale pour une production en continu, l'imprimante se veut particulièrement silencieuse : sa présence derrière un comptoir ne crée aucune nuisance.

La S3200 bénéficie du Matica Security Pack, un panel de fonctions de sécurité adaptées à la personnalisation de cartes financières. Elle respecte les réglementations internationales qui régissent la sécurité physique et logique des cartes financières, ce qui en fait un choix de prédilection pour tous les émetteurs de cartes de paiement et bancaires.

Les verrous électroniques internes, ainsi que les verrous mécaniques à clés sur le capot frontal et les réceptacles de cartes, préviennent tout accès prohibé aux éléments et informations sensibles. Les réceptacles de cartes sont masqués pour préserver l'anonymat des détenteurs de cartes.

Une fonction de sécurité rend illisible les données du ruban d'impression après chaque carte émise. Les données personnelles en sont d'autant plus sécurisées contre les regards indiscrets, ce qui contribue à faire de la S3200 l'imprimante la plus sécurisée, polyvalente et fiable dédiée à l'instant issuance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'impression

Sublimation retransfert (YMCK) / Transfert thermique (Monochrome "K")

Mode d'impression

Recto-verso

Résolution d'impression

300 dpi

Performances

Impression YMC/K+PO, encodage magnétique ISO : jusqu'à 45 cph
Impression K (recto), encodage magnétique ISO : jusqu'à 80 cph
Encodage de puce : de 6 à 15 secondes supplémentaires, selon les besoins du client.

Tête d'impression

Garantie à vie (consommables EDIsecure® requis)

Type de cartes

PVC, PVC composite, PET-G, PC

Épaisseur des cartes

10 - 40 mil (0,25 - 1mm). Réglage au niveau du chargeur.

Capacité du chargeur d'alimentation :

200 cartes (30 mil - 0,76 mm)

Chargeur manuel

Capacité du bac de sortie :

Max. de 75 cartes (30 mil - 0,76 mm)

Bac de rejet de 10 cartes (30 mil - 0,76 mm)

Interface

USB 2.0 et Ethernet

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 7, 8, 10 (32 et 64bits)

Alimentation électrique

100/120 V et 220/240 V, 50/60 Hz, labels et agréments FCC, CE, UL, GOST-R et CCC

Environnement d'exploitation

15°C à 30°C, humidité de 35% à 70% sans condensation

Dimensions de l'imprimante (L x l x H)

343 x 411 x 322 mm (13,5" x 16,18" x 12,68")

Poids

15 kg (33,07 lbs)